

---

## Leistungsverzeichnis über Aluminium-Austrittsbänke

Bauvorhaben:

Bauort:

Bauherren:

Planung und Bauleitung:

Angebot über: Aluminium- Austrittsbänke

Angebotsabgabe: .....

Ausführungsbeginn: .....

Ungeprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR .....

Geprüfte Angebotssumme incl. MwSt.: EUR .....

---

Datum

Stempel

Unterschrift

	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
--	-------	---------	---------------	-------------

**Titel ALUMINIUM-AUSTRITTSBÄNKE (Schema)**

**Rola - SLB - Fensterbank, Tiefe \_\_\_\_ mm**

Austrittsbank mit Aluminiumwarzenblechauflage, Design Duett 1,5/2,0 mm (wahlweise Edelstahl 5WL), System Rola Austrittsbank, Neigung 5°, mit hinterer Aufkantung, Höhe 20 mm (individuell an das Sohlbankprofil anpassbar), vordere Tropfnase 40 mm und seitlichen aufgesteckten Abschlüssen in U- oder L- Form, Oberseite mit einer UV- beständigen Schutzfolie versehen (ist innerhalb von 6 Monaten bauseits zu entfernen), unterseitig mit Styro-Leichtbeton (Lambda-Wert 0,205 W/m\*K) vergossen, Betonhöhe 40 mm, inkl. Rola- Haltekonsolen aus Stahl (1.0226) zur Abstützung der Austrittsbank.

Die Montage umfasst das Einpassen der Bänke in die Nut der Sohlbank, sowie das Unterfugen einschl. der Verlegung von Compriband. Zur Abstützung am Mauerwerk wird die Rola-Halterkonsole unterhalb der Austrittsfensterbank angesetzt und mit der Rückseite am Mauerwerk mittels Schlossschrauben (8x90) verschraubt. Die Setzabstände der Konsolen sind wie folgt einzuhalten: Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Konsolen max. 600 mm.

Ausladung Austrittsbank: ..... mm

Metallausführung: Aluminium Duett \_  
 Edelstahl 5 WL \_

Hersteller:  
 Rola GmbH  
 Am Fuchsberg 26 g  
 39175 Biederitz  
 Tel.: 039292 762-0  
 Fax.: 039292 762-31

0,000 m ..... .....

**Haltekonsolen, Stahl S235 (1.0226), DIN EN 10025, 10027**

Rola- Haltekonsolen Stahl S235 (1.0226), DIN EN 10025, 10027 zur Abstützung der Austrittsbank.

Zur Abstützung am Mauerwerk wird die Rola-Halterkonsole unterhalb der Austrittsfensterbank angesetzt und mit der Rückseite am Mauerwerk mittels Schlossschrauben (8x90) verschraubt. Die Setzabstände der Konsolen sind wie folgt einzuhalten: Seitenabstand max. 300 mm, Abstand zwischen zwei Konsolen max. 600 mm.

0 Stck ..... .....

Übertrag EUR.....

Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtpreis
-------	---------	---------------	-------------

Übertrag EUR.....

**Stöße, Austrittsbank**

Stöße für vorbeschriebene Austrittsbänke fachgerecht herstellen.

0 Stck ..... ..

**Balkonköpfe, Austrittsbank**

Seitlichen Balkonkopf aus Metall für vor beschriebene Austrittsbänke zur Verkleidung der Seitenansicht liefern und montieren.

0 Stck ..... ..

**Ausklinkungen mit wasserdichten Aufkantungen zur Aufnahme der RFL**

Allseitig 20 mm aufgekantete Ausklinkungen zur wasserdichten Aufnahme der RFL.

0 Stck ..... ..

**Gehrungen innen/außen mit Verbindern**

Gehrungen für vorbeschriebene Austrittsbänke fachgerecht herstellen und mit Gehrungsverbindern versehen.

0 Stck ..... ..

**Summe Titel ALUMINIUM-AUSTRITTSBÄNKE (Schema** .....  
 =====  
 =====